

A row of four stainless steel kegs is shown in a brewery setting. The kegs are arranged in a line on a metal platform with yellow and black safety stripes. In the background, there is a large stainless steel brewing vessel with various pipes and valves. A yellow banner is overlaid on the right side of the image, containing the text 'ZEGKEG' in white, bold, sans-serif capital letters.

ZEGKEG

CO JE ZEGKEG?

- Prémiový jednocestný keg
- Kompaktní integrované madlo
- Patentovaná technologie
- Dokonalá ochrana náplně
- Vyrobeno v ČR
- Adaptéry: typ S, typ A

VELIKOSTI




✓ Extra pevné integrované madlo pro snadnou manipulaci dovolující také spodní plnění na lince

✓ Integrovaný pojistný ventil v každém ZEG KEGu, zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy a manipulace

✓ ZEG je vyráběn z kvalitního a odolného materiálu splňujícího nejvyšší standardy; odolná konstrukce ZEG KEGu předčí ostatní jednocestné kegy na trhu

✓ Plněno dusíkem, připraveno k plnění

✓ PET materiál je opatřen PREMIUM OXYGEN BARRIER pro dlouhé uchování kvality nápoje

✓ 100% recyklovatelný 



ZEG KVALITA

Prémiová pevnost

Mimořádnou pevnost ZEG KEGu získáváme díky patentovanému výrobnímu postupu a integrovanému kompaktnímu madlu.

Tyto technologie nám dovolí paletové balení až 4 vrstev ZEG KEGŮ na sebe!

Šetří se tak logistické náklady. Je to ideální obal pro export.


ZEG BEZPEČNOST

- **Pojistný PRV ventil** byl navržen a patentovaný speciálně pro ZEG KEG
- PRV ventil se **automaticky otevře** při dosažení vnitřního tlaku 5,5 bar
- Ventil se **automaticky uzavře** při poklesu vnitřního tlaku pod 4,5 bar
- PRV ventil může být ručně aktivován zatažením za **pojistku** (viz obr. 1) – takto okamžitě uvolníme tlak!
- V otevřené poloze lze PRV ventil také zaaretovat – zatažením a následným pootočením ventilu (viz obr. 2)
- Další výhodou PRV ventilu je jeho **umístění** – **ventil je mimo adaptér** (místo naražení) a pracuje tak bez omezení, když ZEG KEG právě používáte!




Manipulace s ventilem

otevření



fixace otevření



ZEG BENEFITY

- **Maximální pevnost** s hmotností obalu pod 1,5 kg!
- Lehký – jednocestný ZEG KEG má **nižší uhlíkovou stopu**
- **Žádné extra náklady** na ztracené, odcizené nebo poškozené kegy
- ZEG KEG je **lehký pro manipulaci** ve výrobě
- **Šetříte více než 50 % nákladů na dopravu** a svoz prázdných obalů (čas, doprava, manipulace, kontrola)
- **Žádné nároky na extra prostor** pro uložení obalů (pivovar, externí sklady)
- Žádná sanitace obalu – **bez nákladů na chemii**
- Znatelná **úspora vody**
- Jistota **dokonalé čistoty** – ZEG KEG je předplněný dusíkem
- Vnitřní vak BAG in ZEG **prodlužuje trvanlivost**, záruka **dokonalé hygieny**
- S technologií BAG in ZEG čepujete nápoj **bez použití CO₂**
- Rozměry a pevnost **maximalizují objem produktů** pro přepravu
- **Vyráběný v ČR**, lokálně dostupný, flexibilní dodání bez komplikací
- **Kompaktní integrované madlo** pro bezpečnou manipulaci, snadnou recyklaci a efektivní transport





ZEG TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název	ZEG KEG 30L	ZEG KEG 20L	ZEG KEG 10L
Trvanlivost	Až 18 měsíců od data výroby, dle typu nápoje a skladování		
Tlak v balení	+0,85 / -0,15 bar		
Metoda plnění	Protitlak – vrchem/spodem		
Plyn v sudu	Dusík		
Adaptér	S/A		
Objem	30 litrů	20 litrů	10 litrů
Průměr/výška	296 mm / 580 mm	237 mm / 575 mm	237 mm / 362 mm
Hmotnost kegu	1,25 kg	0,94 kg	0,94 kg
Teplotní rozpětí	od -20°C do 40°C		
Tlak dusíku – prázdný kegu	1,5–2 bar		
Destruktivní tlak	> 8 bar		
Max. pracovní tlak	4 bar		
Materiály			
Obal	PET		
Podstavec	PP		
Ponorná trubice	HDPE		
Adaptér	PA/PP/TPE		
Balení – Export paleta (1200 mm × 1000 mm)			
1 vrstva ZEG KEGŮ	12 ks	20 ks	20 ks
1 paleta ZEG KEGŮ	4 vrstvy – 48 ks	4 vrstvy – 80 ks	6 vrstev – 120 ks
Balení – Euro paleta (1200 mm × 800 mm)			
1 vrstva ZEG KEGŮ	11 ks	15 ks	15 ks
1 paleta ZEG KEGŮ	4 vrstvy – 44 ks	4 vrstvy – 60 ks	6 vrstev – 90 ks